

FICHE TECHNIQUE - 2024



Rev.01

GAMME PYRO-TAPE™

Rubans adhésifs simple face ou double face pour une tenue à haute température

PYRO-TAPE™ est une gamme de films simple et double face haute température. Ils résistent jusqu'à 260°C en continu.

Ces films sont utilisés pour de nombreuses applications industrielles : masque de pulvérisation plasma, résistance à la chaleur et à l'abrasion, aux attaques chimiques ou une isolation électrique et isolation thermique.



Caractéristiques

Produit	Description	Caractéristiques
PYRO-TAPE™ 682-CR	Simple face chimique Téflon enduit de fibre de verre Adhésif toute tenue silicone	Haute résistance chimique Pour travailler dans des environnements agressifs Protection de moule plastique dans le formage de composites
PYRO-TAPE™ 682-DS	Double face Fibre de verre Adhésif silicone	Assemblage des composants à haute température
PYRO-TAPE™ 682-ER	Simple face Polyimide Adhésif silicone	Résistance électrique Isolation électrique câblages et harnais Isolation des bobines à induction Isolation électrique de terminaux, connecteurs et transformateurs Masquage des pistes sur circuits imprimés lors de la soudure
PYRO-TAPE™ 682-PM	Simple face Tri-couche caoutchouc siliconé / feuille aluminium / fibre de verre Adhésif silicone	Construction multicouche qui permet de réduire le temps de masquage en évitant l'application de couches successives d'adhésifs Masquage pour la pulvérisation plasma Protection contre la pulvérisation HVOF (High Velocity OxyFuel)
PYRO-TAPE™ 682-RH	Simple face Bi-couche aluminium / Fibre de verre Adhésif silicone	Film de protection pour les tuyaux exposés aux températures élevées Réflexion de la chaleur
PYRO-TAPE™ 682-TB	Barrière thermique Tissu silice résistant jusqu'à 1350°C	Isolation thermique de tuyaux et de tubes 2 épaisseurs disponibles : 0,76 mm ou 1,37 mm

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive, pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter.

FICHE TECHNIQUE - 2024



Applications

- Formages composites
- Façonnage du verre, des métaux
- Moulage par injection
- Pressage à chaud de céramique
- Frittage de poudres métalliques
- Soudure
- Brasage

PYRO-TAPE™ est une marque de AREMCO PRODUCTS, INC.

Mentions légales



Soudotique
66 bis avenue de Paris
78550 Bazainville
Contact : Christophe Blanadet
Tel. : 01 30 90 64 95
E-mail : contact@soudotique.com
www.soudotique.com

Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de nos fournisseurs.

Clause de non-responsabilité : Nous ne pouvons être tenus responsables de l'adéquation des produits avec l'utilisation prévue par le client sauf si l'obtention d'un résultat d'utilisation précis est expressément mentionnée dans le contrat. Les conseils, informations ou préconisations relatifs aux applications sont communiqués sur la base de nos connaissances actuelles. L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les résultats d'une telle application n'étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions, etc. ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou préconisations ne dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l'adéquation des produits avec les processus et utilisations envisagés.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous engageons à traiter vos données de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui nous sont fournies. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court message à contact@soudotique.com.

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur <https://www.soudotique.com/pages/conditions-generales-de-ventes-29.html>